

大船渡市民文化会館 リアスホール
大ホール 照明設備一覧表

〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字下館下 1 8 番地 1
TEL. 0192-26-4478 FAX. 0192-26-5902
E-mail butai@rias-hall.jp

調光設備		
名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3KW 192台	外部調光信号操作可 (DMX1~280)
	舞台用 4KW 32台	
	客席用 2KW 38台	
	舞台用ND 3KW 18台	
調光卓	パナソニック電気株式会社 Pleasure Σ 3 (ﾌﾟﾚｯｼｬｰｼﾞｬﾝ)	
	COMOS JASGII フォーマット対応	
	パッチング(電子クロスバー方式)	
	プリセットフェーダー 80ch	3段
	制御チャンネル 1024ch	
	マスターフェーダー	1本
	ムーブクロスフェーダー	1組
	サブマスターフェーダー 20本 50ページ	段クロス・シーンクロス兼用
	記憶シーン 1000シーン	
	記憶エフェクト数 100パターン×100ステップ	
	客席自動調光スイッチ	1式
	15インチTFTカラーLCD	1台
	外部記憶 3.5インチFD	1台
作業灯スイッチ	1式	
舞台操作盤(下手)	客席自動調光スイッチ	1式
	作業灯スイッチ	1式

電源設備		
仮設電源盤(上手舞台奥)	三相四線 182/105V 60kVA	C型30A 8口 カムロック式出力コネクタ(E-1016)
	単相三線 210/105V 30kVA	D型20A 6口 仮設端子付き(M10)
	三相三線 200V 10kVA	仮設端子付き(M6)
仮設電源盤(下手舞台奥)	三相四線 182/105V 60kVA	C型30A 8口 カムロック式出力コネクタ(E-1016)
	単相三線 210/105V 30kVA	D型20A 6口 仮設端子付き(M10)
	三相三線 200V 10kVA	仮設端子付き(M6)

DMX信号入出力				
場所	IN/OUT	回線	備考	
調光室		2	1回線 会館卓使用	
仮設電源盤(上手舞台奥)	IN	〃		
下手操作盤		〃	15A 直 1口(客席と共通)	
客席(座席番号 1C-21列-31)		〃	(下手操作盤と共通)	
プロセニアムサスペンションライト	OUT	2	20A 直 2口	
第1~4		各2	20A 直 各2口	
アッパーホリゾントライト		2	20A 直 2口	
第1,2ボーダーライト		各2	20A 直 各2口	
フロントサイドライト(上下)		〃	〃	東芝ライテック ホータルタイムスター 各1常設
第1,2シーリングライト		〃	〃	
フロアコンセント(上下)		〃	20A 直 各1口	

ケーブル			
・30C — 30C	10m × 10	・20C — 20C	10m × 20
	5m × 20		5m × 20
・30C — 20C	10m × 10	・20C < 20C	3m × 30
	5m × 20		2m × 30
・30C < 30C	3m × 30	・20C — 30C	1m × 30
	1m × 4		0.5m × 6
・30C < 20C	1m × 30	・20C — 平行	× 4
			× 2

照明設備・器具			
名称	負荷回路	電球・器具	備考
第1ボーダーライト	3KW 8回路	200W×81 4色配線 上下・中区分	コンセント切替8回路 許容積載量115kg
第2	3KW 8回路	200W×81 (w.w. 72.78)	コンセント切替8回路 許容積載量200kg
プロセニアムサスペンションライト	3KW 12回路	フレネル(SH810/B)×12	30A ND 2回路 許容積載量415kg
第1	3KW 16回路	フレネル(SH810/B)×12・凸(FM810/B)×15	30A ND 2回路 許容積載量480kg
第2	3KW 16回路	〃	〃
第3	3KW 16回路	〃	〃
第4	3KW 16回路	〃	〃
アッパーホリゾントライト	3KW 16回路	500W×80 4色構成 (71 72 63 22)	コンセント切替16回路 許容積載量110kg
ロア	3KW 8回路	300W×80 (72 59 22 40)	
フロントサイドライト(上下)	3KW 各10回路	1KW凸×各20 4台5色 750wソフター(α-450°)×各3	30A ND 各1回路 東芝ライテック ホータルタイムスター 各1常設
第1シーリングライト	4KW 16回路	1KW凸×24 750wソフター(α-450°)×8	30A ND 2回路
第2	4KW 16回路	1KW凸×24 1kwEM-117Z(松村電機)×8	〃
天井反射板ライト	3KW 11回路	500W×58	コンセント切替12回路 第1,2ボーターと排他使用
センターピンスポットライト		USHIO XPS-2008SR×2	予備 60A直 2回路
フロアコンセント(上下)	3KW 各20回路		30A ND 各1回路
フロアコンセント(奥)	3KW 4回路		

移動器具			
名称	仕様	数量	備考
スポットライト	1KW 凸	12	FM810/B
	500W 凸	10	FM605/B
	500W フレネル	10	SH605/B
カッタースポットライト	750wソフター 26°	18	
	〃 36°	10	種板別紙参照 (サイズ: Aタイプ)
	〃 50°	4	
	〃 α-450°	8	上下ウイング裏に各3常設
	ソフター用アイリス	10	大ホール: 6個/マルチスペース: 4個
パーライト	1KW N	20	
	1KW M	20	
	500W N	40	
ストリップライト	500W VN	10	
	85W×12	6	3色構成 置型
フットライト	60W×12	7	3色構成 置型 大ホール本舞台用
	60W×12	4	3色構成 置型 大ホール花道用
プロジェクタースポット	1KW	2	東芝ライテック AL-EQS-10-3
	2KW	4	東芝ライテック AL-EQS-20-2
ディスクマシン		4	東芝ライテック AL-EDM-D 種板別紙参照
	リモートボックス	4	東芝ライテック AL-EDM-RB-S
スパイラルマシン		4	東芝ライテック AL-ESM-D 種板別紙参照
	カッター板	4	東芝ライテック AL-EDM-CU
スライドキャリア		4	東芝ライテック AL-ESC 種板別紙参照
		4	東芝ライテック AL-ESC
効果器具用先玉	4・6・8インチ	各4	東芝ライテック AL-OL-4, 6, 8
	10インチ	2	東芝ライテック AL-OL-10
波マシン	1KW	2	丸茂電機
		1式	丸茂電機
ミラーボール	300φ 吊・置兼用型	1	日照 NMB-3599P
スモークマシン		1	Antari F-1 Fazer
スタンド	丸台 二段	12	
	キャスター 三又二段	8	
平置ベース		42	大ホール: 30個/マルチスペース: 12個
	3連アーム	4	
ハンガー	鍍物	82	大ホール: 60個/マルチスペース: 22個
	アルミ	40	
バンドア	8インチ	8	
	6インチ	8	
ボーダーハンガー		2	ハンガー付き
移動型調光器	20A 3回路	8	東芝ライテック ホータルタイムスター C型30Aプラグ (大ホール: 2常設/マルチスペース: 10常設)
移動用調光卓	24ch 2段	1	ETC SMARTFADE
介錯棒		6	大ホール: 4本/マルチスペース: 2本

調整室内 土足・喫煙禁止