

大船渡市民文化会館 リアホール
大ホール 照明設備一覧表

〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字下館下1番地1
TEL. 0192-26-4478 FAX. 0192-26-5902
E-mail butai@rias-hall.jp

調光設備

名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3KW 186台	外部調光信号操作可 (DMX1~280)
	舞台用 4KW 32台	
	客席用 2KW 38台	
	舞台用ND 3KW 18台	
	舞台用ND 2KW 6台	
調光卓	パナソニック電気株式会社 Pleasure E3 (プロシヤシガマ)	COMOS JASCI II フォーマット対応
	パッチング(電子クロスバー方式)	パッチ4場面
	プリセットフェーダー 80ch	3段
	制御チャンネル 1024ch	
	マスターフェーダー	1本
	ムーブクロスフェーダー	1組
	サブマスターフェーダー 20本 50ページ	段クロス・シーンクロス兼用
	記憶シーン 1000シーン	
	記憶エフェクト数 100パターン×100ステップ	
	客席自動調光スイッチ	1式
	15インチTFTカラーLCD	1台
	外部記憶 3.5インチFD	1台
作業灯スイッチ	1式	
舞台操作盤(下手)	客席自動調光スイッチ	1式
	作業灯スイッチ	1式

電源設備

仮設電源盤(上手舞台奥)	三相四線 182/105V 60kVA	C型30A 8口	カムロック式出力コネクタ (E-1016)
	単相三線 210/105V 30kVA	D型20A 6口	仮設端子付き (M10)
	三相三線 200V 10kVA	仮設端子付き (M6)	
仮設電源盤(下手舞台奥)	三相四線 182/105V 60kVA	C型30A 8口	カムロック式出力コネクタ (E-1016)
	単相三線 210/105V 30kVA	D型20A 6口	仮設端子付き (M10)
	三相三線 200V 10kVA	仮設端子付き (M6)	

DMX信号入出力

場所	IN/OUT	回線	備考
調光室		2	1回線 会館卓で使用
仮設電源盤(上手舞台奥)		"	"
下手操作盤	IN	"	15A 直 1口(客席と共通)
客席(座席番号 1C-21列-31)		"	" (下手操作盤と共通)
移動用Node		4	1台 客席または調光室で使用可
プロセニアムサスペンションライト 第1~4		各2	
アッパーホリゾントライト		2	1回線 LEDで使用
第1,2ボーダーライト	OUT	各2	各1回線 LEDで使用
フロントサイドライト(上下)		"	各1回線 ホータンライトで使用
第1,2シーリングライト		"	"
フロアコンセント(上下)		"	"

ケーブル

・30C — 30C	10m × 10	・20C — 20C	10m × 20
	5m × 20		5m × 20
・30C — 20C	10m × 10	・20C < 20C	3m × 30
	5m × 20		2m × 30
	3m × 30		1m × 30
・30C < 30C	1m × 4	・20C — 30C	0.5m × 6
・30C < 20C	1m × 30	・20C — 平行	× 4
		・平行—20C	× 2

照明設備・器具

名称	負荷回路	電球・器具	備考
第1ボーダーライト	ND 2KW 2回路	フルカラーLED(R, G, B, WW) × 各14	30A調光回路 × 2 下部ハット有 115kgまで
第2 "	ND 2KW 2回路	中8台外6台、4ch仕様	30A調光回路 × 2 ※下部ハットなし
プロセニアムサスペンションライト	3KW 12回路	フルカラー(SH810/B) × 12	30A ND × 2, 20A直 × 2 許容積載量415kg
第1 "	3KW 16回路	フルカラー(SH810/B) × 12・凸(FM810/B) × 15	30A ND × 2, 20A直 × 2 許容積載量480kg
第2 "	3KW 16回路	"	"
第3 "	3KW 16回路	"	"
第4 "	3KW 16回路	"	"
アッパーホリゾントライト	ND 2KW 2回路	フルカラーLED(R, G, B, A, EG, SB) × 各10	30A調光回路 × 3 下部ハット有 110kgまで
ロー "	ND 3KW 2回路	INT含む7ch仕様	LH隠し付き専用台車 × 10
フロントサイドライト(上下)	3KW 各10回路	1KW凸 × 各20 4台5色	30A ND × 各1, 20A直 × 各2
第1シーリングライト	4KW 16回路	750wワット(α-450°) × 各3	東芝リフレクトホルダー付ILMスター 各1常設
第2 "	4KW 16回路	1KW凸 × 24 750wワット(α-450°) × 8	30A ND × 2, 20A直 × 2
天井反射板ライト	3KW 11回路	1kW凸 × 24 1kWEM-117Z(松村電機) × 8	"
センターピンスポットライト	500W × 58	USH10 XPS-2008SR × 2	第1,2ホータンと切替
フロアコンセント(上下)	3KW 各21回路		予備 60A直 2回路
フロアコンセント(奥)	3KW 10回路		20A直 × 各2

移動器具

※一部の機材はマルチスペースと兼用

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	1KW 凸	12	FM810/B
	500W 凸	10	FM605/B
	500W フレネル	10	SH605/B
カッタースポットライト	750wワット 26°	18	
	" 36°	10	
	" 50°	4	種別別紙参照 (サイズ:Aタイプ)
	" α-450°	8	上下ウィング裏に各3常設
パーライト	ワット用アイリス	10	大ホール: 6個/マルチスペース: 4個
	1KW N	20	
	1KW M	20	
	500W N	40	
	500W VN	10	
ストリップライト	85W × 12	6	3色構成 置型
フットライト	60W × 12	7	3色構成 置型 大ホール本舞台用
	60W × 12	4	3色構成 置型 大ホール花道用
プロジェクタースポット	1KW	2	東芝リフレクト AL-EQS-10-3
	2KW	4	東芝リフレクト AL-EQS-20-2
ディスクマシン	4	東芝リフレクト AL-EDM-D	種別別紙参照
	4	東芝リフレクト AL-EDM-RB-S	
スパイラルマシン	4	東芝リフレクト AL-ESM-D	種別別紙参照
	4	東芝リフレクト AL-EDM-CU	
スライドキャリア	4	東芝リフレクト AL-ESC	種別別紙参照
効果器具用先玉	4・6・8インチ	各4	東芝リフレクト AL-OL-4, 6, 8
	10インチ	2	東芝リフレクト AL-OL-10
波マシン	1KW	2	丸茂電機
星球	1式	1	丸茂電機
ミラーボール	300φ 吊・置兼用型	1	日照 NMB-3599P
スモークマシン		1	Antari F-1 Fazer
スタンド	丸台 二段	12	
	キック 三又二段	8	
平置ベース	3連アーム	42	大ホール: 30個/マルチスペース: 12個
		4	
ハンガー	鍍物	82	大ホール: 60個/マルチスペース: 22個
	アルミ	40	
バンドア	8インチ	8	
	6インチ	8	
ボーダーハンガー		2	ハンガー付き
移動型調光器	20A 3回路	8	東芝リフレクト ホータン付ILMスター C型30Aプラグ (計20)
移動型調光卓	24ch 2段	1	ETC SMARTFADE
介錯棒		6	大ホール: 4本/マルチスペース: 2本

調整室内 土足・喫煙禁止