



L1	LINEコンセント (C型30A) *2 LINEコンセント (C型20A) *2 DMX-OUT*2
L2	LINEコンセント (C型30A) *1 LINEコンセント (C型20A) *1 DMX-OUT*2
L3	LINEコンセント (C型30A) *2 DMX-OUT*2
▲	仮設電源盤 3相4線 182/105V 50kVA C型30A 8口 カムロック式出力コネクタ (E-1016) 単相3線 210/105V 10kVA D型20A 6口 仮設端子付 3相3線 200V 10kVA 仮設端子付
DMX	DMX-OUT*1 DMX-IN*1
P1	マルチコネクタ16ch*3 マイクコンセント*4 スピーカーコンセント*2 音響電源 (C型30A) *1 (15A) *1
P2	マルチコネクタ16ch*1 マイクコンセント*4 スピーカーコンセント*2 音響電源 (C型30A) *1 (15A) *1
P3	マイクコンセント*4 音響電源 (15A) *1
P4	マイクコンセント*4 スピーカーコンセント*2
II	壁コンセント (15A)

床フローリングのため釘打ち禁止

幅 12,960mm (可動壁拡張時16,750mm)
奥行 16,725mm
高さ 7,240mm (ギャラリー下端まで)
下がり天井(---)高さ 2,400mm
※グリッドは1間 (1818mm) で記載